PU SEALCOAT

Prestatieverklaring volgens verordening (EU) nr. 305/2011, bijlage III (Bouwproductenverordening)

1. Producttype: unieke identificatiecode van het producttype:	Dekvloeren en dekvloermortels
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	PU Sealcoat, batchnr.: zie verpakking
3. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	2-componenten taai-elastische schraplaag op polyurethaanbasis om poriën te dichten EN 13813: SR – B1,5
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Quartzline BV, W.A Boogaerdtstraat 5, 3316 BN Dordrecht, Nederland
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Niet relevant (zie punt 4)
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V van de Bouwproductenverordening:	Systeem 4
7. Aangemelde instantie (geharmoniseerde norm): indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Niet relevant
8. Aangemelde instantie (ETA): indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	Niet relevant

9. AANGEGEVEN PRESTATIE

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm	Geharmoniseerde technische specificatie
Onthechting van corrosieve substanties	SR	EN 13813	EN 13813
Slijtvastheid	NPD [1)]	EN 13892-4	EN 13813
Hechtsterkte	≥ B1,5	EN 13892-8	EN 13813
Impact resistentie	NPD	EN ISO 6272	EN 13813
Geluidsisolatie	NPD	EN ISO 140-1	EN 13813
Geluidsabsorptie	NPD	EN ISO 354	EN 13813
Reactie bij brand	Efl [2)]	EN 13501-1	EN 13813
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD	EN ISO 7783-1	EN 13813
Thermische bestendigheid	NPD	EN 12664	EN 13813
Chemische bestendigheid	NPD	EN 13529	EN 13813

1) Geen prestatie vastgesteld (No Performance Determined)
2) Conform Commissiebesluit 2010/85/EU van 9 februari 2010 voldoet dit product zonder verdere beproeving aan brandklasse E/Efl (reactie bij brand).

CE
Quartzline BV
18
DoP01PUSC018
EN 13813:2002

10. VERKLARING

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Dordrecht, 29 januari 2018

Peter Groeneweg
Research and Development