SL-PU UV

Prestatieverklaring volgens verordening (EU) nr. 305/2011, bijlage III (Bouwproductenverordening)

1. Producttype: unieke identificatiecode van het producttype:	Dekvloeren en dekvloermortels
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	SL-PU UV, batchnr.: zie verpakking
3. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	2-componenten alifatische polyurethaan gietvloer EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Quartzline BV, W.A Boogaerdtstraat 5, 3316 BN Dordrecht, Nederland
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Niet relevant (zie punt 4)
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V van de Bouwproductenverordening:	Systeem 3 voor reactie bij brand, Systeem 4 voor de overige kenmerken
7. Aangemelde instantie (geharmoniseerde norm): indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	WFRGENT N.V., Ottergemsesteenweg-Zuid 711, 9000 Gent, België (aangemelde instantie nr. 1173) heeft onder systeem 3 de brandproeven uitgevoerd en classificatierapport nr. 13659C opgesteld.
8. Aangemelde instantie (ETA): indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	Niet relevant

9. AANGEGEVEN PRESTATIE

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm	Geharmoniseerde technische specificatie
Onthechting van corrosieve substanties	SR	EN 13813	EN 13813
Slijtvastheid	≤ AR1 [1)]	EN 13892-4	EN 13813
Hechtsterkte	≥ B1,5	EN 13892-8	EN 13813
Impact resistentie	≥ IR4	EN ISO 6272	EN 13813
Geluidsisolatie	NPD [2)]	EN ISO 140-1	EN 13813
Geluidsabsorptie	NPD	EN ISO 354	EN 13813
Reactie bij brand	Bfl-s1	EN 13501-1	EN 13813
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD	EN ISO 7783-1	EN 13813
Thermische bestendigheid	NPD	EN 12664	EN 13813
Chemische bestendigheid	NPD	EN 13529	EN 13813

1) Minimale classificatie.
2) Geen prestatie vastgesteld (No Performance Determined)

Quartzline BV
18
DoP01PUUV018
EN 13813:2002

10. VERKLARING

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Dordrecht, 29 januari 2018

Peter Groeneweg
Research and Development