# SL-PU SCRATCHCOAT

**Prestatieverklaring volgens verordening (EU) nr. 305/2011, bijlage III (Bouwproductenverordening)**

| | |
|---|---|
| **1.** Producttype: unieke identificatiecode van het producttype: | Dekvloeren en dekvloermortels |
| **2.** Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: | SL-PU Scratchcoat, batchnr.: zie verpakking |
| **3.** Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: | 2-componenten taai-elastische schraplaag op polyurethaanbasis om poriën te dichten EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4 |
| **4.** Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: | Quartzline BV, W.A Boogaerdtstraat 5, 3316 BN Dordrecht, Nederland |
| **5.** Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: | Niet relevant (zie punt 4) |
| **6.** Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V van de Bouwproductenverordening: | Systeem 3 voor reactie bij brand, Systeem 4 voor de overige kenmerken |
| **7.** Aangemelde instantie (geharmoniseerde norm): indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: | WFRGENT N.V., Ottergemsesteenweg-Zuid 711, 9000 Gent, België (aangemelde instantie nr. 1173) heeft onder systeem 3 de brandproeven uitgevoerd en classificatierapport nr. 13659C opgesteld. |
| **8.** Aangemelde instantie (ETA): indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: | Niet relevant |

## 9. AANGEGEVEN PRESTATIE

| Essentiële kenmerken | Prestaties | Norm | Geharmoniseerde technische specificatie |
|---|---|---|---|
| **Onthechting van corrosieve substanties** | SR | EN 13813 | EN 13813 |
| **Slijtvastheid** | ≤ AR1 [1)] | EN 13892-4 | EN 13813 |
| **Hechtsterkte** | ≥ B1,5 | EN 13892-8 | EN 13813 |
| **Impact resistentie** | ≥ IR4 | EN ISO 6272 | EN 13813 |
| **Geluidsisolatie** | NPD [2)] | EN ISO 140-1 | EN 13813 |
| **Geluidsabsorptie** | NPD | EN ISO 354 | EN 13813 |
| **Reactie bij brand** | Bfl-s1 | EN 13501-1 | EN 13813 |
| **Waterdampdoorlaatbaarheid** | NPD | EN ISO 7783-1 | EN 13813 |
| **Thermische bestendigheid** | NPD | EN 12664 | EN 13813 |
| **Chemische bestendigheid** | NPD | EN 13529 | EN 13813 |

1) Minimale classificatie.
2) Geen prestatie vastgesteld (No Performance Determined)

CE
**Quartzline BV**
**18**
DoP11PUSCR018
**EN 13813:2002**

## 10. VERKLARING

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Dordrecht, 29 januari 2018

**Peter Groeneweg**
Research and Development