


QUARTZLINE STONE INDOOR

Versie 1.0 – Oktober 2026

STONE Indoor is een robuuste, naadloze vloer die makkelijk te onderhouden is. De vloer is duurzaam, slijtvast en in alle mogelijke kleurcombinaties aan te brengen. STONE Indoor is leverbaar met een open of gesloten structuur. Bij een gesloten structuur wordt een laag Topper 12 aangebracht. Dit zorgt ervoor dat de vloer makkelijker is schoon te maken.



STONE INDOOR: PRODUCT OPTIES PER LAAG

Product	Beschrijving	Verbruik
LAAG 1: Primer		
 Primer BHH	Standaard epoxyprimer voor poriënvulling en egalisatie	150–300 g/m ²
 Primer GW	Epoxyprimer voor lastig hechtende ondergronden	100–150 g/m ²
 Primer Universal	Acrylaatprimer voor poreuze ondergronden	150–500 g/m ²
LAAG 2: Grindlaag met binder		
 Siergrind 1-2 mm	UV-bestendig gekleurd quartz	11 kg/m ²
 Siergrind 2-3 mm	UV-bestendig gekleurd quartz	13 kg/m ²
 Siergrind 3-4 mm	UV-bestendig gekleurd quartz	16 kg/m ²
 Binder TP E30	Tweecomponenten epoxybindmiddel	8% op gewicht quartz
OPTIONEEL: Sealer		
 Topper 12	Sealer voor een gesloten structuur	1-2 mm: 500–600 g/m ² 2-3 mm: 700–800 g/m ² 3-4 mm: 800–900 g/m ²

EIGENSCHAPPEN

-  Lange levensduur
-  Onderhoudsvriendelijk
-  Slijtvast
-  Veel samenstellingen mogelijk
-  Naadloos

KLEUREN

Grind
Grind Metallic

TOEPASSINGEN

Woningen
Retail
Kantoren
Automotive
Horeca