


QUARTZLINE PUCEM TF

Versie 1.0 – Oktober 2026

PUCEM TF is een antislip instrooisysteem van polyurethaancement voor een laagdikte van 4 tot 12 mm, veel toegepast in de industrie. Het ingestrooide quartz zorgt voor veilig lopen op een natte vloer. De naadloze afwerking is hygiënisch en voldoet aan strenge normen voor voedselveiligheid.



PUCEM TF: PRODUCT OPTIES PER LAAG

Product	Beschrijving	Verbruik
LAAG 1: Gietlaag		
PUCEM TF	Polyurethaancement instrooisysteem	4 mm: ca. 7,4 kg/m ² 8 mm: ca. 14,8 kg/m ² 12 mm: ca. 22,2 kg/m ²
LAAG 2: Instrooilaag		
 Instrooizand 0,4-0,8 mm	Gekleurd quartz voor antislip	ca. 4 kg/m ²
 Mortel 0,8-1,4 mm	Grover quartz voor meer antislip	ca. 4 kg/m ²
LAAG 3: Topcoat		
PUCEM L	Polyurethaancement sealer	0,8-1,2 kg/m ²

EIGENSCHAPPEN

-  Slijtvast en zwaar belastbaar
-  Bestand tegen chemicaliën, oliën en oplosmiddelen
-  Hittebestendig, ook tegen warm water
-  Hygiënisch en vloeistofdicht
-  Antislip

LAAGDIKTE

4-12 mm

KLEUREN

PUCEM kleuren

TOEPASSINGEN

Voedingsmiddelenindustrie
Chemische industrie
Farmaceutische industrie
Zuivelindustrie
Bedrijfskeukens
Bottellijnen