

QUARTZLINE PMMA TF


Versie 1.0 – Oktober 2026

PMMA TF is een vloersysteem van polymethacrylaat met een transparante topcoat en een hoge mechanische sterkte. Ondanks de korte uithardingstijd is het goed te verwerken. Het resultaat is een hygiënische, antislip en slijtvaste vloer die jaren meegaat.



PMMA TF: PRODUCT OPTIES PER LAAG

Product	Beschrijving	Verbruik
LAAG 1: Primer		
 Plex 1120	PMMA-primer voor beton, tot 6% vocht	0,3–0,5 kg/m ²
 Plex 1110	Elastische PMMA-primer voor hout en asfalt	0,3–0,5 kg/m ²
<i>i Alle Plex-harsen worden uitgehard met katalysator Plex 192: 6–12 g/m² in de primer, 17–24 g/m² in de gietlaag en 5–8 g/m² in de topcoat.</i>		
LAAG 2: Instrooilaag		
 Mortel 0,8-1,4 mm	Vuurgedroogd quartz in de natte primer	ca. 0,6 kg/m ²
LAAG 3: Gietlaag		
 Plex 1510	PMMA gietmassa met hoge treksterkte	ca. 2,6 kg/m ² met filler
 Plex 1520	Flexibele PMMA binder	ca. 2,6 kg/m ² met filler
Plex Filler	Vulstof, gemengd door de gietlaag	ca. 1,7 kg/m ²
LAAG 4: 2e Instrooilaag		
 QMI quartz 0,4-0,8 mm	Gekleurd quartz, instrooien tot verzadiging	ca. 4 kg/m ²
LAAG 5: Topcoat		
 Plex 1690	Transparante PMMA topcoat	ca. 800 g/m ²
OPTIONEEL: 2e Topcoat		
 Plex 1690	Tweede topcoat	ca. 500 g/m ²



EIGENSCHAPPEN

-  Zeer korte uithardingstijd
-  Hoge mechanische sterkte
-  Antislip
-  Hygiënisch
-  Toepasbaar bij lage temperaturen

KLEUREN

QMI kleuren (30 standaard)

TOEPASSINGEN

Galerijen
Bedrijfskeukens
Wasstraten
Industrievloeren
Voedselindustrie